



## SCHEMA TECNICA

Codice articolo **2705**

Taglie : dal 34 al 42 singole, binate dal 43/44 al 47/48

Categoria del DPI : **CE**  
UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

**MADE IN ITALY**

**Descrizione del modello:** zoccolo per sala operatoria e/o per corsia, da lavoro per uso professionale, colori vari, antistatico, autoclavabile, sterilizzabile, antiscivolo.

**Nota informativa d'uso e manutenzione:** Lavare e sterilizzare in autoclave fino a 135°C.; ogni paio è imballato in singola scatola di cartone, con riportate le istruzioni d'uso e informativa e informativa sulle caratteristiche di protezione.

### Componenti:

**Tomaia e Suola :** miscela in termo/tecno/polimero, privo di alogeni, antistatico, ad iniezione diretta, latex-free, forata solo nella parte laterale, con bordo esterno posteriore rialzato per un migliore contenimento del piede; Resistenza allo scivolamento a norma UNI EN ISO 20347:2012 con requisito SRC;

**Tallone:** incorporato nella suola con alto potere di assorbimento di energia nella zona del tallone, la calzatura mantiene inalterata nel tempo la caratteristica di antistaticità, indipendentemente dal numero di lavaggi.

**Sterilizzazione:** Il prodotto soddisfa quanto richiesto dalla norma prEN 13832-1 relativamente alla resistenza alla sterilizzazione. Lo zoccolo può essere sterilizzato in autoclave fino a 135°C per 120 minuti; nella media può supportare circa 600 cicli di sterilizzazione.

**Plantare** anatomico attivo, con possibilità di inserire un plantare estraibile

**Colori fornibili:** bianco, rosso, verde, blu, giallo, fuxia, arancio, bluette.

#### **Requisiti supplementari:**

**A** – Proprietà antistatiche

**E** – Assorbimento di energia nella zona del tallone

**SRC** - Resistenza allo scivolamento a norma UNI EN ISO 20347:2012 con requisito SRC

Lo zoccolo art. 2705 è completamente privo di lattice, (latex free)



Colour ref. GL40



BN01



RS30



VR10



BL20



GL40



RS33



GL41



BL22