



scarpa bassa antinfortunistica 408

UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC



CARATTERISTICHE

Tomaia: PELLE - in vera pelle bovina, idrorepellente e traspirante, alta resistenza allo strappo

Fodera: in tessuto altamente traspirante.

Plantare: sottopiede in TNT antistatico, resistente alla perforazione, con plantare anatomico estraibile modello LIGHT

Suola: poliuretano bidensità antistatica, antiolio, antiusura, antiscivolo.

Puntale Antischiacciamento: in composito

Taglie disponibili: 35/47

Certificazione: UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

Codice Prodotto: 408

DESCRIZIONE TECNICA

calzatura di sicurezza per uso professionale certificata secondo le più recenti normative in materia, adatta a tutti i tipi di utilizzo nel settore dell'ANTINFORTUNISTICA: scarpa bassa MORBIDA e LEGGERA, allacciata mediante 4 coppie di campanelle metalliche e robuste stringhe con tomaia in pelle colore nero e fodera in tessuto ad alta resistenza. Puntale antischiacciamento e lamina antiperforazione in materiale non metallico. Plantare estraibile in materiale espanso foderato con TNT.

TECNOLOGIA

QUALITÀ

