



SCHEMA TECNICA

Codice articolo **2371**

Taglie : dal 33/34 al 45/46



Categoria del DPI :
UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

MADE IN ITALY

Descrizione del modello: zoccolo per sala operatoria e/o per corsia, da lavoro per uso professionale, colori vari, antistatico, autoclavabile, sterilizzabile, antiscivolo.

Nota informativa d'uso e manutenzione: Lavare e sterilizzare in autoclave fino a 135°C.; ogni paio è imballato in singola scatola di cartone, con riportate le istruzioni d'uso e informativa e informativa sulle caratteristiche di protezione.



Componenti:

Tomaia e Suola : in SEBS, termo/tecno/polimero, latex free, forati solo nella parte laterale; suola resistente all'abrasione, resistenza allo scivolamento a norma UNI EN ISO 20347 requisito SRC.

Tallone: incorporato nella suola con alto potere di assorbimento di energia nella zona del tallone; inserto nel tacco in gomma antistatica, mantiene inalterata nel tempo la caratteristica di antistaticità, indipendentemente dal numero di lavaggi.

Sterilizzazione: Il prodotto soddisfa quanto richiesto dalla norma prEN 13832-1 relativamente alla resistenza alla sterilizzazione. Lo zoccolo può essere sterilizzato in autoclave fino a 135°C per 120 minuti; nella media può supportare circa 600 cicli di sterilizzazione.

Plantare anatomico attivo, con possibilità di inserire un plantare estraibile

Colori fornibili: bianco, azzurro, verde, verde pastello, azzurro pastello, rosa, arancio, bordeaux, rosso, bluette, giallo, fuxia.

Requisiti supplementari:

A – Proprietà antistatiche

E – Assorbimento di energia nella zona del tallone

SRC - Resistenza allo scivolamento



Colour ref. BL20

