



SCHEMA TECNICA

Codice articolo **2710**

Taglie : dal 34 al 42 singole, binate dal 43/44 al 47/48

Categoria del DPI: **CE**

UNI EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

MADE IN ITALY

Descrizione del modello: zoccolo per sala operatoria e/o per corsia, da lavoro per uso professionale, colori vari, antistatico, autoclavabile, sterilizzabile, antiscivolo.

Nota informativa d'uso e manutenzione: Lavare e sterilizzare in autoclave fino a 135°C.; ogni paio è imballato in singola scatola di cartone, con riportate le istruzioni d'uso e nota informativa sulle caratteristiche di protezione.

Componenti:

Tomaia e Suola: miscela in termo/tecno/polimero, privo di alogeni, antistatico, ad iniezione diretta, latex-free, forata solo nella parte laterale, con bordo esterno posteriore rialzato per un migliore contenimento del piede; Laccio posteriore di regolazione, ribaltabile sul collo del piede; Resistenza allo scivolamento a norma UNI EN ISO 20347:2012 con requisito SRC;

Tallone: incorporato nella suola con alto potere di assorbimento di energia nella zona del tallone, la calzatura mantiene inalterata nel tempo la caratteristica di antistaticità, indipendentemente dal numero di lavaggi.

Sterilizzazione: Il prodotto soddisfa quanto richiesto dalla norma prEN 13832-1 relativamente alla resistenza alla sterilizzazione. Lo zoccolo può essere sterilizzato in autoclave fino a 135°C per 120 minuti; nella media può supportare circa 600 cicli di sterilizzazione.

Plantare anatomico attivo, con possibilità di inserire un plantare estraibile

Colori fornibili: bianco, rosso, verde, blu, giallo, fuxia, arancio, bluette.

Requisiti supplementari:

A – Proprietà antistatiche

E – Assorbimento di energia nella zona del tallone

SRC - Resistenza allo scivolamento a norma UNI EN ISO 20347:2012 con requisito SRC

Lo zoccolo art. 2710 è completamente privo di lattice, (latex free)



Colour ref. VR10

