



SCHEMA TECNICA

Codice articolo **498**

Taglie: **dal 35 al 48**

Categoria del DPI: **CE**
UNI EN ISO 20347:2012 O3 FO SRC

Art. conforme ai CAM

MADE IN ITALY

Descrizione del modello: stivaletto unisex, con allacciatura mediante 9 coppie di occhielli metallici e robuste stringhe, con cerniera centrale e fermalacci per uno sfilamento rapido.

Nota informativa d'uso e manutenzione: E' importante tenere il prodotto sempre pulito e trattarlo regolarmente con prodotti non aggressivi; conservare le calzature asciutte e pulite in un luogo appropriato a temperatura ambiente, al riparo da fonti di calore; ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzioni d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione.

Componenti:

Tomaia: in pellame bovino fiore idrorepellente, morbido e traspirante.

Inseri laterali e linguetta a soffietto: in tessuto di colore nero, altamente resistente allo strappo, antiusura, idrorepellente.

Fodera: in tessuto tridimensionale colore nero, altamente traspirante, resistente all'usura.

Sottopiede: lamina antiperforazione in materiale non metallico, fibra antistatica con alto potere di assorbimento e de assorbimento del sudore.

Suola: poliuretano bidensità antistatica, antiolio, antiusura, antiscivolo.

Resistenza allo scivolamento: a norma UNI EN ISO 20347:2012 requisito SRC.

Assorbimento di energia: nella zona del tallone superiore a 20 Joule UNI EN ISO 20344:2012

Plantare: plantare anatomico estraibile LIGHT, base in polietilene accoppiato con un tessuto con elevata resistenza all'abrasione, forato per garantire una migliore traspirazione.

Lavorazione: la calzatura è cucita con filati molto resistenti, la costruzione è iniettata.

