



SCHEMA TECNICA

Codice articolo **484**

Taglie: **dal 34 al 48**

Categoria del DPI: 
UNI EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

Art. conforme ai CAM

MADE IN ITALY

Descrizione del modello: scarponcino di sicurezza, in pelle scamosciata con inserti in tessuto ed inserti rifrangenti, allacciatura mediante 5 coppie di occhielli e robuste stringhe.

Altezza parte più alta dell'allacciatura: cm. 14 ca.

Altezza parte posteriore: cm. 11 ca.

Nota informativa d'uso e manutenzione: E' importante tenere il prodotto sempre pulito e trattarlo regolarmente con prodotti non aggressivi; Conservare le calzature asciutte e pulite in un luogo appropriato a temperatura ambiente, al riparo da fonti di calore; ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzioni d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione.

Componenti:

Tomaia: in pellame scamosciato colore nero idrorepellente con inserti in tessuto idrorepellente colore giallo o rosso o blu, alta resistenza allo strappo. Inserti in materiale rifrangente ad Alta Visibilità.

Fodera: parte anteriore in feltro colore nero, parte posteriore e linguetta in tessuto tridimensionale colore nero, altamente traspirante, resistente all'usura.

Sottopiede/Inserto antiperforazione: formato da un intreccio di fibre ad alta tenacità, con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, resistente all'usura e resistente alla perforazione in conformità con le ultime disposizioni normative in materia

Puntale di sicurezza: puntale in materiale composito resistente a 200 J.

Suola: poliuretano iniettata, antistatica, antiolio, antiusura, antiscivolo con alto potere di assorbimento di energia nella zona del tallone.

Resistenza allo scivolamento: a norma UNI EN ISO 20345:2022 requisito SR.

Assorbimento di energia: nella zona del tallone a norma UNI EN ISO 20344:2012

Plantare: Plantare estraibile in materiale espanso foderato con TNT.

