



## SCHEMA TECNICA

**Codice articolo**            **440**

**Taglie :**                      **dal 34 al 47**

**Categoria del DPI:** **CE**  
**UNI EN ISO 20347:2022 O1 FO SR**

**Descrizione del modello:** calzatura bassa, tipo sandalo, chiusa con laccio passante con velcro, in Microfibra colore bianco, con foratura sulla tomaia anteriore e aperture laterali.

**Nota informativa d'uso e manutenzione:** E' importante tenere il prodotto sempre pulito e trattarlo regolarmente con prodotti non aggressivi; Conservare le calzature asciutte e pulite in un luogo appropriato a temperatura ambiente, al riparo da fonti di calore; ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzioni d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione

### Componenti:

**Tomaia:** in Microfibra colore bianco, alta resistenza allo strappo, traspirante.

**Fodera:** in tessuto tecnico, antiusura, altamente traspirante.

**Sottopiede:** in fibra antistatica, con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore.

**Laccio di chiusura:** La chiusura della calzatura avviene mediante un laccio realizzato in tessuto estremamente robusto e flessibile, al quale è cucito del velcro per tutta la sua lunghezza. L'estremità è completata da un riporto sintetico che ne consente un'agevole presa.

**Collarino:** nella parte posteriore è presente un collarino ergonomico, morbido, imbottito con gommapiuma e fasciato in tessuto nella parte esterna.

**Tirante:** al tallone è presente un tirante per agevolare la calzabilità del sandalo.

**Suola:** poliuretano antistatica, antiscivolo, con alto potere di assorbimento di energia nella zona del tallone.

**Resistenza allo scivolamento:** a norma UNI EN ISO 20345:2022 requisito SR.

**Rinforzo:** puntina di rinforzo in materiale termoadesivo, applicata tra tomaia e fodera.

**Plantare:** Plantare anatomico estraibile realizzato in materiale espanso, con inserti in sughero e foderato in morbido tessuto a contatto del piede, antistatico, estremamente traspirante.

