



SCHEMA TECNICA

Codice articolo **46258**

Taglie: **dal 35 al 48**

Categoria del DPI: 
UNI EN ISO 20347:2022 O6 HI CI HRO FO SR

Art. conforme ai CAM

MADE IN ITALY

Descrizione del modello: calzatura modello polacco allacciato, con sistema di ricambio d'aria Klimacomfort, allacciatura mediante 5 coppie di occhielli metallici e robuste stringhe

Nota informativa d'uso e manutenzione: E' importante tenere il prodotto sempre pulito e trattarlo regolarmente con prodotti non aggressivi; Conservare le calzature asciutte e pulite in un luogo appropriato a temperatura ambiente, al riparo da fonti di calore; ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzioni d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione.

Componenti:



Tomaia: tomaia in pellame bovino fiore idrorepellente, morbido e traspirante

Fodera: Fodera in KLIMATEX, membrana impermeabile e traspirante, unita mediante cuciture termosaldate con apposito nastro termoadesivo; fodera linguetta e collare in morbida pelle fiore.

Sottopiede: sottopiede in fibra antistatica con alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore con pianta in Vero cuoio fiore concia vegetale, in pianta sono presenti dei fori per il funzionamento del sistema di ricambio d'aria

Suola: Suola monoblocco intera, bicomponente, con parte esterna e battistrada in gomma con tacco incorporato, strato interno in poliuretano morbido antistatico; tutta la parte esterna e il battistrada sono realizzati in gomma nitrilica antistatica, con dispositivo KLIMACOMFORT che garantisce un effettivo ricambio dell'aria all'interno della calzatura, soprattutto nei punti più critici sotto la pianta del piede e presso la punta dove maggiormente si accumula il sudore.

Resistenza allo scivolamento: a norma UNI EN ISO 20347:2022 requisito SR

Assorbimento di energia: nella zona del tallone superiore a 20 Joule UNI EN ISO 20344:2012

Lavorazione AGO: metodo di unione di tomaia e fodera e sottopiede alla suola mediante collanti atossici ad alta adesività

