



SCHEMA TECNICA

Codice articolo

46891

Taglie :

dal 36 al 48

Categoria del DPI :



UNI EN ISO 20347:2024 O3L HRO FO SR

MADE IN ITALY

Descrizione del modello: stivaletto unisex, con allacciatura mediante 9 coppie di occhielli metallici e robuste stringhe, con cerniera centrale per uno sfilamento rapido.

Nota informativa d'uso e manutenzione: E' importante tenere il prodotto sempre pulito e trattarlo regolarmente con prodotti non aggressivi ; Conservare le calzature asciutte e pulite in un luogo appropriato a temperatura ambiente, al riparo da fonti di calore; ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzioni d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione.

Componenti:

Tomaia : tomaia in pellame bovino fiore idrorepellente, morbido e traspirante; inserti laterali realizzati in tessuto di colore nero, altamente resistente allo strappo, antiusura, impermeabile.

Fodera: in TNT antistrappo, antiusura e traspirante.

Sottopiede: lamina antiperforazione in materiale non metallico, fibra antistatica con alto potere di assorbimento e de assorbimento del sudore.

Rinforzo in punta: in materiale termoadesivo, applicato tra tomaia e fodera.

Contrafforte posteriore: in succedaneo di cuoio, inserito tra tomaia e fodera nella parte posteriore.

Allacciatura: mediante 9 coppie di occhielli metallici e robuste stringhe, con cerniera centrale.

Suola: in gomma antistatica, anticalore, antiolio, antiusura, antiscivolo.

Resistenza allo scivolamento: a norma UNI EN ISO 20347:2024 requisito SR.

Assorbimento di energia: nella zona del tallone superiore a 20 Joule UNI EN ISO 20344:2024

Plantare: Plantare anatomico estraibile con base in poliuretano accoppiato a tessuto antiabrasione, forato per una maggiore traspirabilità.

Lavorazione: la calzatura è cucita con filati molto resistenti e montata sulla suola con costruzione AGO.

